

## TEp-15

### Visasezoninė API GL-2 transmisinė alyva skirta traktoriams ir kitai žemės ūkio technikai

#### Produkto aprašymas

TEp-15 – visasezoninė transmisinė alyva pagaminta iš šiuolaikinės mineralinės bazinės alyvos ir priedų, su pagerintomis antifrikcinėmis ir žematemperatūrinėmis savybėmis.

#### Privalumai:

- patikima transmisijos eksploatacija atšiauriuose klimato regionuose esant padidintoms apkrovoms
- stabilios alyvos savybės išlieka per ilgą alyvos tarnavimo laiką.

#### Panaudojimas:

TEp-15 tinkama naudoti visais metų laikais transmisijose bei cilindrinėse, kūginėse ir sliekinėse traktorių pavarose ir kitoje žemės ūkio technikoje, bei įvairioms mašinoms ir mechanizmams, kuriems keliami alyvos API GL-2 klasės reikalavimai. Alyva skirta naudoti technikoje, kuri dirba atšiauriomis klimato sąlygomis.

#### Atitinka:

API GL-2

Žymėjimas GOST 17479.2:TM-2-18

Produktas gaminamas pagal GOST 23652-79

#### Fizinės ir cheminės savybės

Parametrai	TEp-15
Tankis prie 20 <sup>0</sup> C, kg/ m <sup>3</sup>	918,8
Kinematinė klampa prie 100 <sup>0</sup> C, mm <sup>2</sup> /s	14,8
Dinaminė klampa prie -15 <sup>0</sup> C, Pa·s	47,2
Pliūpsnio temperatūra, <sup>0</sup> C	234
Stingimo temperatūra	-20

Alyvų ir tepalų  
prekybos vadovas  
Ernestas Miklušis

